

New! HT-TKS-MS

次世代のミドルクラス打錠機の決定版！

- PIC/S GMP 準拠の高機能且つ低価格を実現。
- 3面跳ね上げ式打錠ルームドアにてオペレーターの効率的な動線を確認。
- APC (錠重量制御装置) を内蔵した別置き自立型タッチパネルコンピュータの採用により、各種システム対応が可能となり、打錠オペレーションの飛躍的な効率化を実現。(SCADA・21CFR PartII 対応。)

杵立数 (本)	32	38	45	49
打錠径	φ5～φ19mm	φ5～φ15mm	φ5～φ11mm	φ5～φ11mm
打錠圧力	予圧最大圧力 78.4kN (8,000kgf) 本圧最大圧力 78.4kN (8,000kgf)			
充填深さ	0～18mm (低下器 0～7、4～11、7～14、11～18mm)			
杵先間隔	予圧・本圧下ロール調整範囲 0～6mm			
回転盤回転数	変速範囲 20～70min-1			
錠重量制御装置	APC (別置き自立型タッチパネルコンピュータに内蔵)			
主モータ容量	7.5kW (10ps)			
回転盤 p.c.d.	φ460mm			
外形寸法	W : 970×D : 1,372×H : 1,760mm			
本体重量	約 2,800kg			



タッチパネル式
パネルコンピュータ



株式会社 畑 鐵 工 所

URL <http://www.hata-iw.co.jp>

本 部

〒615-0802
京都市右京区西京極北庄境町59番地
TEL.075 (313) 5102
FAX.075 (321) 1040
E-mail: honsya-eigyo@hata-iw.co.jp

東京営業所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町6番地40
入交ビル6F
TEL : 03 (5946) 8640
FAX : 03 (3267) 8710
E-mail: tokyo-eigyo@hata-iw.co.jp

パイオニアの「HATA」が誇る高機能打錠機の決定版！

使い易さを追求した回転盤着脱式中型高速打錠機

HT-αX-MS

- 構造の簡素化と部品点数の削減により作業性の向上を実現。
- アーム旋回式操作盤取付による操作性の向上を実現。
- 独自のタラップ昇降式回転盤着脱機構。
- 両開きドアの採用により視認性を大幅アップ。
- 回転盤の機外洗浄 (COP) が可能。
- 回転盤回転数：最高速度 120min-1 の高速打錠が可能。



中型有核錠打錠機の決定版

HT-AP-MS/C

- 独自の核錠供給機構により、核錠の高精度センタリング且つ高速安定打錠を行う事が可能。
- 無核錠検出機構に光電センサと圧力センサのダブルチェック方式を採用。



1台で1～3積層の打錠可能な積層錠打錠機

HT-CVX-LS-2L/3L

- 各層毎の打錠圧力を監視・制御可能！
- 特許新技術「各層サフリング機構」により、各層サンプル錠の割れ欠けを解消し、1台の測定装置で各層の錠重量制御が兼用可能。



株式会社 畑 鐵 工 所

URL <http://www.hata-iw.co.jp>

本 部

〒615-0802
京都市右京区西京極北庄境町59番地
TEL.075 (313) 5102
FAX.075 (321) 1040
E-mail: honsya-eigyo@hata-iw.co.jp

東京営業所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町6番地40
入交ビル6F
TEL : 03 (5946) 8640
FAX : 03 (3267) 8710
E-mail: tokyo-eigyo@hata-iw.co.jp